



	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9	Icon 10	Icon 11	Icon 12
5604620225062	2x6	1,76m	2,88m	2,79m	3,97m	1,76m	1,70m	2,89m	0,40m	110mm	6,78kg	
5604620225079	2x7	2,04m	3,44m	3,33m	4,52m	2,04m	1,97m	3,16m	0,40m	110mm	7,60kg	
5604620225086	2x8	2,32m	3,72m	3,60m	4,79m	2,32m	2,25m	3,43m	0,40m	110mm	8,46kg	
5604620225093	2x9	2,60m	4,00m	3,87m	5,06m	2,60m	2,52m	3,70m	0,40m	115mm	9,52kg	
5604620225109	2x10	2,88m	4,56m	4,41m	5,60m	2,88m	2,79m	3,97m	0,40m	120mm	10,72kg	
5604620225123	2x12	3,44m	5,68m	5,49m	6,68m	3,44m	3,33m	4,52m	0,40m	130mm	13,28kg	

TREK X2

Escada transformável de 2 lances em alumínio. Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. Degrau antiderrapante confortável (25x25 mm) e largura interior da escada com 290 mm. Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

Aluminium 2 section combination ladder. Easy-to-use mechanism to transform the ladder in standing position. Comfortable non-slip rung (25x25 mm) and inner width of the ladder 290 mm. Slip-resistant cross-beam and safety straps.

Échelle transformable 2 plans en aluminium. Articulation facile à utiliser pour transformer l'échelle en position autostable. Échelons antidérapant confortable de (25x25 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 290 mm. Embase stabilisatrice antidérapante et sangles de sécurité.

Escalera industrial de aluminio de 2 tramos. Dispositivo fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera. Cómodo peldaño antideslizante de (25x25 mm) y ancho interior de la escalera de 290 mm. Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad.

OPÇÃO
OPTION | OPTION | OPCIÓN



TREK X2 LIGHT - SOB CONSULTA | UPON REQUEST | SUR DEMAND | BAJO CONSULTA.

EN 131

PRO