



Pavimento flutuante laminado Carvalho Urban



Pormenor de aplicação de várias tábuas

Ficha Técnica do Produto

PAVIMENTO FLUTUANTE LAMINADO 8MM

Pavimento flutuante laminado com aspeto de madeira de carvalho natural. Resistência ao desgaste AC5 e Classe 33, para espaços domésticos e comerciais. Sistema de encaixe por Click.



Descrição do Produto

Pavimento laminado

O pavimento flutuante laminado é um revestimento de piso composto por várias camadas de materiais sobrepostas, construídas à volta de um painel de fibra de madeira de alta densidade (HDF). Dentro das várias camadas, incluem-se a camada de desgaste e a camada decorativa. A camada de desgaste é composta por resinas melamínicas de alta resistência que protegem o piso contra riscos e desgaste, garantindo resistência ao tráfego. A camada decorativa é uma camada em filme impresso que simula a aparência em madeira de carvalho.

Utilização

Adequado para áreas residenciais (salas de estar, quartos, corredores, etc.) e áreas comerciais (escritórios, lojas, hotéis, etc.). Não é recomendado para áreas de humidade constante, como casas de banho e áreas externas.

Resistência ao desgaste AC5 e Classe 33

O indicador AC5 avalia a resistência à abrasão e atrito (arranhões) do pavimento laminado. O ensaio é feito à camada superior do pavimento laminado. AC5 e Classe 33 indicam a conformidade do pavimento para a utilização em espaços domésticos e comerciais de elevado tráfego, sujeitos a grande desgaste.

Sistema de encaixe Click - UNILIN

O pavimento flutuante laminado Designia é instalado através de sistema de encaixe por Click, sem a necessidade de colas. Sistema de encaixe Click - UNILIN patenteado.

Acessórios - rodapé, redutor e perfil de transição

Varietade de acessórios disponíveis, em aglomerado HDF: rodapés (instalação por colagem), redutores (instalação por encaixe) e perfis de transição (instalação por encaixe). Redutor e perfil de transição inclui calha em plástico.



Aplicações

RESIDENCIAL
E COMERCIAL

- ⚠ Recomendamos a aplicação de auto-nivelante antes da aplicação do pavimento flutuante sob qualquer base (cimento, mosaico, etc.).
- ⚠ Antes da aplicação do pavimento, é recomendada a utilização de uma base adequada para garantir um bom desempenho térmico e acústico.
- ⚠ O mesmo pavimento, diferentes tons: as tábuas de pavimento laminado podem apresentar pequenas variações de cor. Antes de iniciar a instalação, recomendamos que abra 2 ou 3 caixas e aplique tábuas de diferentes lotes. Esta mistura resultará num piso com aparência mais natural.

Manutenção e Limpeza

Utilizar vassouras macias ou aspirador para remover detritos. Para limpeza mais profunda, utilizar um pano húmido (bem escorrido), com detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos ou excesso de água.

Fornecimento/ Quantidades

Fornecido às caixas completas. Cada caixa tem 2,416 m² de pavimento.

Cores



Linho



Noz



Champanhe



Grafite



Titanium



Urban

Dados técnicos

Efeito	Texturizado
Relevo	Sem relevo - Liso
Espessura total	8 mm
Sistema de encaixe	Sistema Click - Unilin
Material principal	HDF - Paineis de fibra de alta densidade
Densidade	850 kg/m ³
Dimensão da tábuas (C x L x A)	1220 x 198 x 8 mm
Tábuas por embalagem	10 tábuas (2.416 m ²)
Dimensão da embalagem (C x L x A)	1240 x 210 x 90 mm
Peso da embalagem	17 kg