


Pavimento vinílico SPC **Carvalho Urze**

Pormenor de aplicação de várias tábuas

Ficha Técnica do Produto

PAVIMENTO VINÍLICO SPC 5.5MM

Pavimento vinílico SPC com aspeto de madeira de carvalho natural. Com resistência ao desgaste Classe 23 e 34 para espaços domésticos e comerciais de elevado tráfego e desgaste. Sistema de encaixe por Click.

**Descrição do Produto****Pavimento vinílico**

O pavimento vinílico SPC é um revestimento composto de resinas plásticas e pó de pedra. O SPC é uma versão de vinílico altamente resistente, durável e com boas propriedades de isolamento acústico e térmico. No pavimento vinílico inclui-se a camada de desgaste e a camada decorativa. A camada de desgaste consiste numa película de resina UV que protege o piso contra riscos e desgaste, garantindo resistência ao tráfego. A camada decorativa é uma camada em filme impresso que simula a aparência em madeira de carvalho.

Utilização

Adequado para áreas residenciais (quartos, salas, cozinhas, casas de banho, etc.) e áreas comerciais (lojas, escritórios, restaurantes, ginásios e outros espaços comerciais).

Resistência ao desgaste Classe 23/34

A Classe 23 e 34 indicam a durabilidade e a resistência do piso a diferentes tipos de tráfego. O pavimento vinílico SPC Designia é para uso em espaços domésticos e comerciais de tráfego intenso, sujeitos a grande desgaste.

Sistema de encaixe Click - UNILIN

O pavimento vinílico Designia é instalado através de sistema de encaixe por Click, sem a necessidade de colas. **Sistema de encaixe Click - UNILIN** patentado.

Acessórios - rodapé, redutor e perfil de transição

Variedade de acessórios disponíveis, em PVC: rodapés (instalação por colagem), redutores (instalação por encaixe) e perfis de transição (instalação por encaixe). Redutor e perfil de transição inclui calha em plástico.

**Aplicações**RESIDENCIAL
E COMERCIAL

- ⚠ Recomendamos a aplicação de auto-nivelante antes da aplicação do pavimento vinílico sob qualquer base (cimento, mosaico, etc.).
- ⚠ Apesar de ter base integrada em EVA, antes da aplicação do pavimento vinílico, é recomendada a utilização de uma base adequada para garantir um bom desempenho térmico e acústico.
- ⚠ O mesmo pavimento, diferentes tons: as tábuas de pavimento laminado podem apresentar pequenas variações de cor. Antes de iniciar a instalação, recomendamos que abra 2 ou 3 caixas e aplique tábuas de diferentes lotes. Esta mistura resultará num piso com aparência mais natural.

Manutenção e Limpeza

Utilizar vassouras macias ou aspirador para remover detritos. Para limpeza, utilizar um pano húmido (bem escorrido), com detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos ou excesso de água. Apesar de ser resistente à água, a acumulação de água pode infiltrar em zonas de juntas ou bordas.

Fornecimento/Quantidades

Fornecido às caixas completas. Cada caixa tem 2,23 m² de pavimento.

Cores



Areia



Ártico



Marfim



Mel



Urze

Dados técnicos

Efeito	Texturizado
Relevo	Meio relevo
Espessura total	5.5 mm
Camada de desgaste	0.5 mm
Base integrada	1.5 mm em EVA
Sistema de encaixe	Sistema Click - Unilin
Material principal	PVC
Dimensão da tábuas (C x L x A)	1220 x 183 x 5.5 mm
Tábuas por embalagem	2.23 m ²
Dimensão da embalagem (C x L x A)	1250 x 200 x 50 mm
Peso da embalagem	18 kg